



CAL LÍQUIDA SOPGAL®

Plastificante a base de Cal Líquida Concentrada

Plastificante retardante de extracto de cal, para la elaboración de morteros., resultando morteros más manejables, consistentes y de alta resistencia.

Para revocos, enlucidos, tabiquería, colocación de piedra, tejas, y en general para cualquier tipo de trabajo con mortero.



Modo de Aplicación

Añadir el producto sobre la masa de mortero, amasado con 2/3 del agua de amasado y ajustar posteriormente hasta conseguir la consistencia deseada, con más agua.

Precauciones de uso

Evitar contacto con piel y ojos. Mantener alejado del alcance de los niños.

Propiedades

- Mayor tiempo de trabajabilidad de los morteros
- Reducción de pérdidas por desprendimiento
- Morteros con mayor liga, ductilidad y plasticidad
- Evita la adición de cal a los morteros
- Reducción de grietas en los revocos
- Reduce la cantidad de agua necesaria para amasado
- Dosis altas no afectan a la resistencia de los morteros

Rendimiento

Añadir un 0,25% aprox sobre el peso de cemento que lleva el mortero. Por cada 50 kg de cemento portland, de 12 a 15 ml de producto.

Envases

Garrafas de 5 litros

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.