



DESENCOFRANTE SOPGAL®



Desencofrante no emulsionable para encofrados y moldes

Desencofrante formulado con aceites parafínicos refinados, agua y otros compuestos. Indicado para todo tipo de moldes y encofrados utilizados en obra: madera, chapa, etc. Proporciona buenos acabados y protege los encofrados y moldes después de su uso.

Modo de Empleo

Aplicación directa del producto puro sobre el soporte con rodillo, brocha ó pulverizador. Agitar antes de usar.

Presentación

Garrafas de 25 litros.

Rendimiento

Hasta 15 m² por litro dependiendo del soporte y su porosidad.

Almacenamiento

En su envase original se conserva durante 12 meses. Evitar la exposición a heladas y altas temperaturas.

Precauciones de uso, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

No ingerir. Aconsejable el uso de guantes, gafas e incluso mascarilla para su manipulación. Puede ser mortal en caso de ingestión.

En caso de salpicadura accidental, sobre los ojos o mucosas, lavar con agua abundante durante unos 12 min.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Eliminar el contenido o recipiente usado en gestor de residuos autorizado.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.