



PINTURA ANTIMOHO TRANSPIRABLE - MATE



Pintura mate lavable transpirable

Pintura plástica lavable en fase acuosa, fabricada a partir de resinas, una mezcla de pigmentos y cargas cuidadosamente seleccionados.

Usos

Pintura recomendada para la aplicación en interiores en cualquier tipo de ambiente, sobre morteros de cemento, ladrillo y revocos anteriormente pintados.

Modo de Aplicación

Preparación de superficie:

• Superficies nuevas:

Esperar a la completa curación del cemento (aprox. 1 mes). Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes. Cepillar si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de BARNIZ FIJADOR en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido tipo DETERG-A, aclarar con abundante agua y dejar secar.

• Superficies pintadas:

Si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una capa de BARNIZ FIJADOR.

• Soportes en mal estado:

Mohos y algas, manchas negras. Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando energicamente la mancha con un cepillo utilizando un detergente antimoho. Si la pintura está vieja o mal adherida con presencia de defectos como: ampollas, desconchados, cuarteamientos... limpiar la superficie con chorro de agua a alta presión o un cepillado a fondo, reparar fisuras o desperfectos y aplicar una capa de BARNIZ FIJADOR.

Propiedades

Es una pintura mate y lavable para la decoración en interiores. Se caracteriza por su cubrición, resistencia al frote y transpirabilidad.

Condiciones de Aplicación

- Temperatura ambiente: superior a 5°C
- Humedad relativa: inferior al 80%
- Temperatura del soporte: de 2 a 3°C por encima del punto de rocío
- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

Proceso de Aplicación

Preparación del producto:

Agitar hasta completa homogeneización.

Dilución:

La primera mano conviene diluir un 10-15% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia. Los utensilios y manchas se limpian con agua.

Aplicación:

Brocha, rodillo o pistola. De 2 a 3 capas.

Nota: la exposición prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar a variaciones de brillo y/o color. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.



PINTURA ANTIMOHO TRANSPIRABLE - MATE

Características

Aspecto: Blanco mate. Se puede colorear con tintes al agua o universales, sólidos al exterior.

Peso específico: 1,62 kg/litro

Sustrato: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento y revocos anteriormente pintados.

Rendimiento: 4 a 6 m²/litro por capa (*) (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación).

Tiempo de secado a 20°C y 60% humedad relativa:

Superficial: 30 min aprox.

Total: 15 a 20 días.

Repintado: 3 horas aprox.

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV):

Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 30 g/litro. Este producto contiene como máximo 29 g/litro COV.

Presentación

La pintura transpirable anti-moho se presenta en envases de 25kg en acabado Acrílico Mate y Acrílico Mate Protección Extra Roce.

Seguridad, Salud y Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar únicamente en locales bien ventilados.

No tirar residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado.

Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Conservación

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40°C.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.