



# RESINA POLIURETANO PU ALIFÁTICO INCOLORO BRILLO SOPGAL®

## Resina para Suelos bicomponente de Poliuretano alifático

Esmalte a base de resinas de poliuretano alifático incoloro brillo para aportar dureza al acabado y brillo a las superficies.



### Usos típicos

Se utiliza en superficies ya acondicionadas con pinturas para suelos de poliuretano.

### Características técnicas

Aspecto	Incoloro Brillante
Densidad	0,120 kgs/m <sup>2</sup>

- **Rendimiento práctico:** en torno a 8 m<sup>2</sup>/kg por capa
- **Tiempo de secado:** Al tacto 1 hora (a 20° C e 60% de humedad relativa)
- **Transitable:** Personas 12 horas. Vehículos ligeros: 48 horas. Tráfico pesado y máximas resistencias: 5 días.
- **Nº de capas:** 2 (recomendable)
- **Estabilidad en Almacén:** 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40° C

### Envases

Producto bicomponente:

- Componente A: 4 kgs
- Componente B: 1 kgs

### Datos de Aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

- Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida y comprobar que la pintura base sea poliuretano.

- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto (recomendado)

### Condiciones de aplicación:

**Proporción de mezcla:** 4 a 1 en volumen

**Vida de la mezcla:** 3 horas a 20° C

Procurar realizar los empalmes antes de 10 minutos de aplicada la resina incolora brillo.

**Aplicación:** Brocha o rodillo.

**Limpieza de utensilios:** Disolvente

**Temperatura de Trabajo:**

Mínimo: 10° C - Máximo 30° C

Humedad Relativa máxima del 80%

**Temperatura del Soporte:**

De 2 a 3° C por encima del punto de rocío.

**IMPORTANTE :** En condiciones elevadas de humedad o por debajo de 10° C NO ENDURECE

No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

### Seguridad, Salud y Ambiente

Evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. Inflamable. Nocivo por inhalación. No fumar, beber ni comer durante su manipulación. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Soggal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Soggal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Soggal.