



MORTERO ACRÍLICO ELÁSTICO SOPGAL®

Mortero acrílico elástico, compuesto por resinas acrílicas, caucho modificado, áridos de sílice seleccionados, agua, cargas minerales y pigmentos.



Usos Típicos

- Sellado y armado de marcos de ventanas y puertas de cualquier material (madera, hierro, aluminio, etc).
- Relleno y reparación de grietas fisuras y juntas de dilatación
- Remates y reparaciones en tejados de diversos materiales.
- Rejuntado de piedra y otros materiales. Armado y sellado de balconadas y galerías.
- Colocación de plaquetas, azulejos, mosaicos, etc en piscinas, saunas y baños, etc
- Elaboración de medias cañas.
- Pegado de piezas.

Propiedades

- Impermeable.
- No mancha ni ataca ningún tipo de superficie durante su aplicación: piedra, madera, aluminio, pvc, metales, etc.
- Elongación de un 5 a 8% una vez curado. Rango de temperaturas admisible en puesta en servicio: entre -20°C y +75°C.
- Gran resistencia a agentes atmosféricos y radiaciones UV.
- Puede pintarse con cualquier pintura base agua.
- Resistente a ataques de ácidos y álcalis diluidos
- Exento de disolventes y cualquier otro producto nocivo.
- Tiempo de secado, en espesores de 3-5 mm, entorno a 9-11 h (a 20°C de T° ambiente y humedad del 50%).

Datos de Aplicación

Se presenta en cartuchos de 300 ml y botes a granel de 5 y 25 kg .Listo para usar con aplicación mediante pistola o espátulado, sobre soportes limpios, secos y exentos de grasas o aceites. Los restos de sellado ó pegado se pueden eliminar en fresco, mediante frotado con paño húmedo o agua.

Condiciones de Aplicación

Temperatura ambiente: Superior a 5°C e inferior a 30°C .
Humedad relativa: Inferior al 80%.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 °C por encima del punto de rocío. No aplicar sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

Seguridad, Salud y Ambiente

Aunque el producto no contiene disolventes, isocianatos, ni productos perjudiciales, en general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.