



HIDROMOR

Aditivo para impermeabilizar morteros y hormigones, reduciendo la absorción capilar y actuando también como inhibidor de sales y eflorescencias.

Propiedades:

No modifica propiedades mecánicas de morteros y hormigones, ni afecta a tiempos de secado o fraguado. Proporciona efecto plastificante al mortero fresco e impermeabilizante al mortero una vez seco. Excelentes y duraderas propiedades hidrófugas. Exento de cloruros.

Modo de empleo:

Se añade a la mezcla en fresco de cemento, áridos y agua durante su confección. Añadir unos 150-200 ml de hidromor por cada 25 kg de cemento portland de la mezcla. Mezclar/homogeneizar muy bien y durante al menos 10 minutos.

Indicaciones

Para enlucidos/revocos en exterior e interior, colocación de bloques de hormigón, colocación de piedra, etc. Reduce la absorción capilar de los morteros. Para aditivar al mortero de reparación de capilaridades o humedades. Aplicable en fachadas, terrazas, suelos, depósitos, piscinas, paredes interiores, etc

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.