



NANO-MADERA

Protector de madera natural, contrachapado y aglomerados

Protector nanotecnológico bicomponente para la protección de la madera natural, contrachapado y aglomerados.

Para muebles de exterior y jardín, casas de madera, fachadas de madera, suelos de madera de terrazas, piscinas y porches, saunas, cierres de madera, estructuras de madera de todo tipo. Las superficies tratadas quedan protegidas frente a hongos, esporas, podredumbre, azulado y frente a la deformación o hinchamiento de la misma.

Características:

- Acabado incoloro.
- Sin disolventes ni alcohol.
- No tóxico.
- Permeable, deja respirar a la madera.
- Protección UV.
- Fácil de aplicar.
- Alto rendimiento.
- Duración media de 12 años.

Precauciones de uso:

Limpieza de herramientas con agua y jabón.

Evitar contacto con la piel y mucosas. Utilizar guantes y gafas.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Conservar el producto en lugar fresco y alejado de heladas o bajas temperaturas.

Aplicación:

Las maderas nuevas o viejas a tratar deben tener poro abierto, sin barnices ni esmaltes o restos de cualquier otro producto de base aceitosa, hidrófuga, ceras, etc. Sobre la madera limpia y seca, sin barnices ni pinturas ni otra capa, se aplica a brocha o rodillo una primera capa del componente 1/primer ($t^{\circ}>5^{\circ}\text{C}$) de unos 100 ml por m². Se deja secar durante unas 3-4 horas y una vez bien curada esta primera capa, se aplicará una capa de componente 2/finish también de unos 100 ml por m². No utilizar el mismo rodillo o brocha para aplicar los dos componentes. Esperar unas 24 horas antes de poner en servicio o exponer a lluvia/intemperie.

Presentación y rendimiento:

- Juego de 1 lit de componente 1/primer + 1 lit de componente 2/finish
- Juego de 3 lit de componente 1/primer + 3 lit de componente 2/finish

Rendimiento de 10 m² por litro de producto, con el juego de 1+1 litro se hacen 10 m² y con el de 3+3 lit unos 30 m².

