



## IMPERMEABILIZANTE TOTAL JUNTAS

Impermeabilizante, consolidante, regenerador y endurecedor para juntas y rejuntados cementosos.

Aplicable sobre juntas de porcelánico, azulejos, plaquetas, juntas de ladrillo cara vista, etc.

### Propiedades:

- Impermeable a presión positiva y negativa, no permite el paso de agua a través de la junta.
- Aplicable sobre juntas húmedas.
- Producto no tóxico, incoloro, inodoro y sin disolventes ni componentes peligrosos.
- No corrosivo, no irritante.
- No crea film ni película superficial.
- Mantiene la transpirabilidad natural al vapor de agua de la junta.

### Preparación del soporte:

Las juntas deberán ser limpiadas en profundidad mediante cepillado y uso de desincrustante ácido, limpiador desengrasante o limpiador apropiado de ser necesario.

Las juntas o rejuntados con grietas, huecos y cualquier otra imperfección deberán ser reparados.

Las juntas estarán exentas de polvo, sin eflorescencias ni sales, grasas, sin pinturas ni tratamientos previos de hidrófugos ni otros consolidantes.

Proteja el vidrio, el aluminio y otras superficies pulidas o pintadas para evitar películas de silicatos.

### Rendimiento:

Entre 0,2 y 0,3 litros por m<sup>2</sup>, según naturaleza de la junta y absorción de la misma.

### Aplicación:

El producto es listo al uso y no debe mezclarse con otros líquidos ni diluirse.

Se aplica una capa con pulverizador o brocha con un rendimiento aproximado de 250 ml por m<sup>2</sup>, dejando que las juntas vayan absorbiendo el producto y retirando excesos al cabo de unas 3-4 horas (según condiciones ambientales) con lavado mediante fregona y agua o hidrolimpiadora.

Una vez aplicado el producto y transcurrido un tiempo pueden aparecer eflorescencias, manchas de óxido u otras en las juntas tratadas, debido al efecto repulsión y de limpieza que ejerce el producto en el interior de la junta.

Estas eflorescencias o manchas se pueden limpiar fácilmente con agua, frotando con cepillo o en algunos casos con vinagre y agua.

### Precauciones de uso:

Proteja las vías respiratorias contra la niebla del aerosol, que puede causar irritación. No se conocen efectos nocivos.

Se recomienda usar guantes y gafas durante la aplicación.

Utilizar en lugares bien ventilados.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.



Ficha técnica con fin informativo para proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a Agosto de 2016. Idroless™ marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.