GEOTEX. TEJIDO DE REFUERZO SOPGAL®

Geotex, tejido de refuerzo de Sopgal

Geotextil no tejido de poliéster (60 gr/m²), utilizado principalmente como tejido de refuerzo en combinación con membranas impermeabilizantes de aplicación líquida.

Propiedades

- Fácil aplicación
- Buena absorción y compatibilidad con los revestimientos
- Excelente resistencia al desgarro
- Estable a los rayos UV

Usos

- En toda la superficie a impermeabilizar

O aplicado localmente en:

- Conexiones entre la pared y el suelo
- Conexiones entre pared y pared
- Alrededor de las salidas de las tuberías y las chimeneas
- Bóvedas de luz y unidades de aire acondicionado
- Sifones
- Dentro de las juntas de dilatación y sobre las grietas, etc.

Consumo

Si se aplica en toda la superficie, debe calcularse un solapamiento de 5 - 10 cm entre las tiras de tejido.

Datos técnicos

Propiedades	Resultado		Método de prueba
Resistencia a la tracción	17 daN/5 cm	MD	EDANA 20,2-89
	14 daN/5 cm	CD	
Alargamiento a la rotura	36 %	MD	EDANA 20,2-89
	54 %	CD	

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.