



## HIDROFUGO PIEDRA FACHADAS SOPGAL®

Protector Hidrófugo Base Disolvente



Resinas en base disolvente para hidrofugado de piedras, barros, granitos, tejas y materiales porosos en general.

### Propiedades

- Aplicable en horizontal y vertical.
- Transpirable al vapor de agua.
- Incoloro, sin brillo ni tono una vez aplicado
- Evita aparición de eflorescencias
- Evita aparición de verdín y moho

### Modo de Aplicación

- Sobre soportes limpios y secos
- Aplicación a brocha, rodillo o pulverizador de baja presión
- Se pueden aplicar 2 capas
- Intervalo entre capas: 24 horas

### Envases


Garrafas de 10 y 25 litros

### Rendimiento

En torno a 3 m<sup>2</sup> por litro, según soporte.

### Precauciones de Uso

Aplicar en lugares bien ventilados y evitar contacto con piel y ojos.  
No fumar ni utilizar llama en su aplicación.



Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto, modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.